

## 60.03.Txx MAP Yachting antislipverf

### PRODUCTOMSCHRIJVING

**MAP YACHTING ANTISLIPVERF** is een eenvoudig aan te brengen antislipmateriaal voor bootdekken, loopplanken, trapredes, en meer. Het materiaal is rubberachtig, en derhalve vriendelijk voor blote voeten en zeilkleding.

Door de eenvoudige verwerking is **MAP YACHTING ANTISLIPVERF** een ideale vervanger voor versleten antislippatronen, Treadmaster en andere antislipmaterialen.



### BENODIGDHEDEN

MAP Yachting antislipverf  
MAP Yachting verdunner  
Gele structuurrollers (afgebeeld)  
Rollerbak  
Rollerhouder  
Fine line tape  
Papiertape  
Afdekpapier (of kranten)  
Mengbekers  
Roerhoutjes  
Stofmasker  
Handschoenen  
Kleefdoekjes



The Material Safety Datasheet (MSDS) for this or any **CE-SENSE** product should be read prior to use and is available upon request from **Brands Structural Products BV**. All **CE-SENSE** products are safe to use if directions are read and followed carefully. **BE CAREFUL**. Use only with adequate ventilation. Contact with skin and eyes may cause irritation. Flush eyes with water for 15 minutes and seek immediate medical attention. Remove from skin with waterless hand cleaner followed by soap and water. **IMPORTANT**: The information contained in this bulletin is considered accurate. However, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of the data, the results to be obtained from the use thereof, or that any such use will not infringe upon a patent. User shall determine the suitability of the product for the intended application and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.

## 60.03.Txx MAP Yachting antislipverf

### VOORBEREIDING

**MAP YACHTING ANTISLIPVERF** dient te worden aangebracht op een schone, geschuurde ondergrond. Reinig en schuur voor een totaalrenovatie het complete oppervlak. Primer en lak het dek op de plaatsen waar het antislip niet wordt aangebracht. Markeer nu de plaatsen waar het antislip moet komen. Plak rondom deze plaatsen zorgvuldig af met fine line tape en papiertape. Bedek de rest met papier.



### HANDLEIDING

Bescherm jezelf tijdens het werken met de antislipverf met een mondk masker. Zorg dat de ondergrond geschuurd is, en vervolgens stofvrij gemaakt. Meng de antislipverf volgens de datasheet:

- 100 delen hars
- 20 delen verharder
- 80 delen poeder

Bij hogere temperaturen (>25°C) kan 5-10% verdunner worden toegevoegd.

Bij lagere temperaturen (<25°C) de verf 5 minuten laten voorreageren.

Breng de antislipverf nu kruislings aan met een gele structuurroller. De eerste laag kan er wat onregelmatig uitzien. Dit wordt opgelost bij het aanbrengen van een volgende laag. Er kan wat gespeeld worden met de hoeveelheid poeder welke bij de hars wordt toegevoegd, om verschillende structuren te verkrijgen. Maak dan wel een testplaatje. (indien men nog onbekend is met het materiaal, is het maken van een testplaatje sowieso aan te raden)  
(foto rechts: de antislipverf na 1 laag)



The Material Safety Datasheet (MSDS) for this or any CE-SENSE product should be read prior to use and is available upon request from Brands Structural Products BV. All CE-SENSE products are safe to use if directions are read and followed carefully. **BE CAREFUL.** Use only with adequate ventilation. Contact with skin and eyes may cause irritation. Flush eyes with water for 15 minutes and seek immediate medical attention. Remove from skin with waterless hand cleaner followed by soap and water. **IMPORTANT:** The information contained in this bulletin is considered accurate. However, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of the data, the results to be obtained from the use thereof, or that any such use will not infringe upon a patent. User shall determine the suitability of the product for the intended application and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.

## 60.03.Txx MAP Yachting antislipverf

### HANDLEIDING (VERVOLG)

De tweede laag kan na 1 uur worden aangebracht. Deze wordt op dezelfde manier aangebracht als de eerste laag. Indien noodzakelijk kan nog een derde laag worden aangebracht.

Verwijder na aanbrengen van de laatste laag direct de afplaktape. Zorg ervoor dat de tape niet door de antislipverf wordt getrokken.



Voor zware toepassingen, zoals beroepsvaart, ferry's, vissersschepen, boorplatforms, etc. is er MAP Yachting Deck-Line Pro beschikbaar:



The Material Safety Datasheet (MSDS) for this or any **CE-SENSE** product should be read prior to use and is available upon request from **Brands Structural Products BV**. All **CE-SENSE** products are safe to use if directions are read and followed carefully. **BE CAREFUL**. Use only with adequate ventilation. Contact with skin and eyes may cause irritation. Flush eyes with water for 15 minutes and seek immediate medical attention. Remove from skin with waterless hand cleaner followed by soap and water. **IMPORTANT**: The information contained in this bulletin is considered accurate. However, no warranty is expressed or implied regarding the accuracy of the data, the results to be obtained from the use thereof, or that any such use will not infringe upon a patent. User shall determine the suitability of the product for the intended application and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith.