

Handleiding van Sika Nederland b.v.

Hier volgen de stappen om een PMMA of PC raam te lijmen tegen de buitenkant van de kajuit (zonder sponning).

We gaan ervan uit dat de ruit spanningsloos gemonteerd kan worden:

1. Leg van te voren alle benodigdheden klaar, zoals mes, schaar, **voldoende** Sikaflex®-295 UV (één koker per ruit volstaat meestal), lijmpistool, Sika® Aktivator, Sika® Primer-206 G+P en Sika® Primer-209 N, tape, afstandhouders, Very Fine schuurpad, papieren tissues, afgladmiddel, afstrijker, afvalbak etc.,
1. Zorg dat de kajuitopbouw en de ruit schoon zijn en alle oude kitresten zijn verwijderd
1. Houd de ruit tegen de kajuit (of plak hem vast met tape) en teken op de kajuit af met een zwarte stift
1. Doe dit ook aan de andere zijde van de ruit, dus in de kajuit,
1. Haal de ruit weg en plak de buitenkant van de kajuit, waar de ruit komt af met PVC tape
1. Druk de tape goed na (bijv. met je nagel) zodat er geen primer onder dan lopen
1. Plak de ruit aan de binnenzijde ook op dezelfde manier af
1. Markeer de ruit zodat je later weet hoe die ook alweer gemonteerd moest worden
1. Ruw het lijmvlak van de ruit op met een Very Fine schuurpad
1. Ruw het lijmvlak van de buitenkant van de kajuit op met een Very Fine schuurpad
1. Reinig het lijmvlak van de buitenkant van de kajuit met Sika Aktivator (aanbrengen met een droge papieren tissue en direct weer weghalen met een droge papieren tissue) en sluit de verpakking direct
1. wachttijd minimaal 10 minuten
1. Breng op het lijmvlak van de de ruit de zwarte Sika Primer-**209 N** dekkend aan met een kwastje (Tip: sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!)
1. Wachttijd minimaal 30 minuten
1. Breng op het lijmvlak van de de kajuit de zwarte Sika Primer-**206 G+P** dekkend aan met een kwastje (Tip: sluit de verpakking direct en voorkom morsen op het schip!)
1. Wachttijd minimaal 30 minuten
1. Breng afstandhouders van 3-4 mm hoogte aan in het midden van het lijmvlak op de buitenkant van de kajuit (Tip: vooraf op maat gesneden uitgeharde stukjes Sikaflex-295 UV is ideaal)
1. Breng nu voldoende Sikaflex-295 UV aan op lijmvlak van de kajuit. Werk secuur om knoeien te voorkomen (Tip: doe rubber handschoentjes aan)
1. Pak de ruit op en positioneer deze zo correct mogelijk tegen de buitenkant van de kajuit
1. Druk de ruit voorzichtig aan tot de afstandhouders, laat overtollige lijm rustig uitpuilen
1. Fixeer de ruit met tape aan de kajuit, zodat de ruit niet wegzakt naar beneden
1. Breng eventueel nog extra Sikaflex aan op plaatsen waar te weinig lijm zit
1. Met een Sikaflex Boy afstrijker en Sika Afgladmiddel (overvloedig aanbrengen) de overtollige kit weghalen en netjes afstrijken tot een strakke voeg (Tip: doe rubber handschoentjes aan en leg van te voren afveegdoeken klaar om de overtollige kit van je afstrijker te vegen)
1. Haal de tape voorzichtig van de buitenkant van de kajuit af

1. Eventuele oneffenheden kunnen nu nog met je vinger en Sika Afgladmiddel gladgestreken worden
1. Herhaal de stappen 22., 23. en 24. voor de binnenkant kajuit
1. Laat de Sikaflex®-295 UV tot minimaal de volgende dag uitharden
1. Maak de buitenkant van de ruit schoon met een glasreiniger en plak Sika UV Shielding tape **aan de buitenkant** van de ruit (dit kan ook later nog)



De specialisten van Sika hebben op Boot Holland laten zien hoe het dekbeslag en de ramen afgekit moeten worden. Een stap voor stap overzicht van het monteren van dekbeslag staat

in Waterkampioen 11 van o
je ramen voor eens en
waterdicht monteert, lees
winter.

Met vriendelijke groet, Kind regards,

Johan van Grevenbroek



Johan van Grevenbroek
Adviseur Binnendienst Industrie
E-mail: vangrevenbroek.johan@nl.sika.com

Phone: +31 30 241 01 20
Fax: +31302414482
Mobile: +0031615109826

Sika Nederland B.V.
Zonnebaan 56 - 3542 EG Utrecht - The Netherlands
P.O. Box 40390 - 3504 AD Utrecht - The Netherlands
<http://www.sika.nl>

How can we help protect the climate? Find answers on our new jubilee website and browse through 100 years innovative ideas and responsible thinking :
<http://www.sika.com/experience>

*** DISCLAIMER ***

Elk advies wordt verstrekt en elke bestelling wordt aanvaard onder de algemene voorwaarden van Sika Nederland B.V.. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product, exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Any advice is given and any order is accepted subject to the current general terms of Sika Nederland B.V.. Users must always refer to the most recent local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request.

 Plea