

FX-400 Marifoon

Speciaal ontwikkeld om aan te sluiten bij de serie advanSea watersport instrumenten. De FX-400 is een compacte waterdichte marifoon voorzien van de nieuwste innovaties op het gebied van de telecommunicatie en veiligheid op zee.



- Volledig klasse-D DSC (ASN) indien aangesloten op een GPS.
- ATIS Mode, inschakelbaar voor de binnenwateren.
- Groot hoge resolutie display en draaiknoppen.
- Waterdicht volgens IPX7.
- Ergonomisch vormgegeven microfoon met alfanumerieke toetsen.
- Compacte constructie.
- Alle accessoires worden standaard meegeleverd.

KENMERKEN

- 1 of 25W zendvermogen.
- Waterdicht volgens IPX7.
- DSC (Digital Selective Calling) via kanaal 70.
- Groot dot-matrix LCD display (62 x 23 mm), 4 regels, instelbaar amber backlight en contrast.
- Alle internationale kanalen, 3 goedgekeurde lokale kanalen, en ATIS Mode voor de binnenwateren in o.a. Nederland, België, Duitsland en Frankrijk.
- Weergave van kanaalnaam.
- Positie data doorgifte naar een aangesloten GPS (via NMEA) in geval van Distress.
- GPS data weergave (indien aangesloten op een compatible GPS).
- 3 kanaalscan modes : Priority, Favourite en General.
- 12 geprogrammeerde ASN noodberichten.
- 32 namen en MMSI nummers geheugen.
- Aansluiting voor externe speaker.
- Wordt standaard geleverd met : montagesteun, beschermkap en inbouwmontage-kit.

Artikelnr.

58594

FX- 400 MARIFOON



Het ergonomische ontwerp van de hand-microfoon waarborgt een goede grip en is onder alle omstandigheden weersbestendig. Met de alfanumerieke toetsen kan snel en gemakkelijk een keuze gemaakt worden in de menu's.

TECHNISCHE SPECIFICATIES	FX-400
DSC	Ja
Alle internationale kanalen	Ja + ATIS
Kanalenselectie	Draaiknop
Zendvermogen	1 en 25 W
NMEA0183 GPS Input	Ja
Voedingspanning	13.6 V DC
Display afmetingen	62 x 23 mm (b x h)
Afmetingen	160 x 69 x 165 mm (b x h x d)
Gewicht (incl. microfoon)	1.15 kg
Inbouwmontage-kit	Standaard meegeleverd
Microfoon	12 toetsen alfanumeriek
Speaker uitgang	Min. 3W bij 4ohm (10% distorsion)/ Externe speaker
Waterdicht	Volgens IPX7

Handheld marifoons

Voortvloeiend uit de laatste communicatietechnologie, bieden de SX-200 & de SX-300 handheld marifoons uitstekende zend- en ontvangsteigenschappen.

SX-300

De SX-300 handheld marifoon blijft drijven en heeft een compact ontwerp, met een corrosiebestendige constructie voor gebruik onder vochtige omstandigheden.

KENMERKEN

- Drijvend.
- R&TTE goedgekeurd.
- Mét ATIS, voor gebruik op binnenwateren.
- Degelijk uitgevoerd, compact ontwerp.
- Grote toetsen met backlight.
- Groot backlight LCD display (36 x 24 mm).
- Hoogte : 137 mm zonder antenne.
- Sigarettenaansteekerplug-lader (zonder houder).

Artikelnr.

SX-300 Handheld Marifoon 58593

Drijvend !



SX-200

Zeer compact en licht van gewicht; de SX-200 heeft een groot 36 x 25 mm display voor een groot bedieningsgemak.

KENMERKEN

- Ergonomisch ontwerp en rubber coating voor perfecte grip.
- Lichtgewicht : 241g inclusief batterij.
- Groot 36 x 25 mm backlight display.
- Géén ATIS, dus niet toegestaan in Nederland & België.

Artikelnr.

SX-200 Handheld Marifoon 56724



TECHNISCHE SPECIFICATIES	SX-300	SX-200
Waterdichtheid	volgens IPX7	volgens IPX7
Zendvermogen	1 of 5 W	1 of 5 W
Kanaalbezetting	INT, 99 privé kanalen, lijst met favorieten (Landafhankelijk)	INT, 99 privé kanalen, lijst met favorieten (Landafhankelijk)
Modes	Simplex-Duplex	Simplex-Duplex
Batterij	Li-Ion pack, 1300mAh	Li-Ion pack, 1200mAh
Batterij levensduur	11 uur (25 uur in stand-by mode)	10 uur (25 uur in stand-by mode)
Stroomverbruik	Stand-by = 40 mA - RX = 250 mA - TX = 1500 mA/5W	Stand-by = 40 mA - RX = 190 mA - TX = <1.5 A/5W, 0.7 A/1W
Backlight display en toetsen	Ja	Ja
Afneembare antenne	Ja	Ja
Dual watch	Ja (Landafhankelijk)	Ja (Landafhankelijk)
Toetsvergrendeling	Ja	Nee
Gewicht (incl. batterij)	272 g	241 g